

Gravity

EXTRA ČIRÉ TUHÉ VINYLESTEROVÉ LEPIDLO

Extra silné a velmi rychlé, extra čiré lepidlo vyznačující se odolností proti mrazu a teplu s vynikající barevnou stálostí. Je ideální pro viditelné lepení a laminaci.



 **EXTRÉMNI A VELMI RYCHLÉ LEPENÍ**

 **STABILNÍ VŮČI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ**

 **ODOLNÉ VŮČI TEPLU A NÍZKÝM TEPLOTÁM**

Technické údaje:

- ◆ Hustota při 25 °C gr/cm3: 1,1
- ◆ Standardní barva: transparentní
- ◆ Vzhled: extra čirá pasta

Přibližná spotřeba:

- ◆ Pro injektáž: 20-30 lineárních metrů
- ◆ Pro lepení: 30-40 mt2

Uvedená spotřeba je pouze orientační



Indoor
Outdoor



Mráz & teplo



Natural stone



Quartz



Ceramic

Jak lepidlo použít:

- ◆ Odeberte požadované množství výrobku z nádoby a zvažte jej.
- ◆ Dodržujte poměr mezi výrobkem a jeho tužidlem, jak je uvedeno v TDS.
- ◆ Při míchání používejte čisté nástroje.
- ◆ V případě potřeby přidejte před smícháním s tužidlem tekutá nebo pigmentová barviva.
- ◆ Ujistěte se, že je materiál, na který bude výrobek aplikován, čistý a suchý.
- ◆ K čištění nástrojů znečištěných tmely použijte nemastná rozpouštědla, Např. aceton nebo butylacetát. Používejte potřebné osobní ochranné prostředky.
- ◆ Pečlivě si přečtěte technický a bezpečnostní list.
- ◆ Pro správné skladování nádoby uzavřete původními uzávěry.
- ◆ Vyhněte se dlouhodobému kontaktu lepidla se vzduchem.

Technické parametry:

Síla přilnavosti (Mpa)	keramika 13.0
Doba zatuhnutí při 25°C	3-5 min.
Doba opracování při 25°C	25-40 min.
Extraclear	ano
Stabilita vůči slunečnímu záření	vynikající
Mokrý efekt	vynikající
Roztíratelnost	vynikající
Přilnavost za mokra	ne

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte pokyny v bezpečnostním listu a poznámky na obalu. Po použití obal uzavřete. Pouze pro profesionální použití.

Varování:

Při prvním ošetření povrchu je vhodné posoudit jeho účinek nebo přilnavost na vzorku nebo skrytém rohu.



Otevření plechovky



špachtlovatelný produkt



Přidání tužidla



Nestékavost lepidla



Vzhled smíchaného produktu



Vytvrzený vzhled produktu